

Aufbauanleitung Dreibein 0022DB



- Das Dreibein ist zusammensteckbar.
- Die längeren Rohre sind im Aufbau unten, die Kürzeren oben.
- Die längeren Rohrstücke verfügen an einem Ende über ein Gewinde zwecks Sicherung in der Narbe. Die längeren Rohrstücke verfügen am Fußende über einen Bolzen, der auf glatteren Untergründen mehr Halt geben soll.
- Stecken Sie zunächst alle kürzeren Rohre nacheinander mit dem Gewinde voran in die Narbe.
- Sichern sie nach jedem Steckvorgang das jeweilige Rohr an der Oberseite der Narbe mit einer der mitgelieferten M8-Muttern. Es genügt die Mutter handfest anzuziehen.
- Stecken Sie nun nacheinander jeweils eins der längeren Rohre auf das Ende des kurzen Rohres. Die eingeschweißten Steckverbinder sind sehr passgenau. Achten sie darauf, dass während des Aufbaus jedes fertig zusammengesteckte Bein den Fußboden berührt, so dass sich die Steckverbindung nicht unbeabsichtigt wieder lösen kann.
- Die Position der Seilwinde ist frei wählbar. Das Gehäuse kann nach innen, außen oder auch seitwärts zeigen. Es spielt keine Rolle, ob sich das Seil um 180° um das Rohr schlingt.
- Befestigen Sie Kurbelgriff, Mutter und Lampeneinheit an der Seilwinde. Hängen Sie die mitgelieferte Umlenkrolle an die Öse der Narbe und führen das Seil durch die Umlenkrolle.
- Befestigen Sie nun das Grillrost ans Ende des Seils und sorgen Sie mittels Blickkontakt auf die Trommel der Seilwinde für eine erstmalige geordnete Aufwicklung des Seils.
- Für den Aufwärtsbetrieb der Seilwinde ist die Drehrichtung **mit dem Uhrzeigersinn**. (Perspektive mit Blick auf die M12 Befestigungsmutter des Kurbelgriffs)